



## Opbouw LED

*SPO-255 SLM/7 2000LM/830 HF WB*

*D.S. WIT + BEV.BEUGEL*

*IN COMBINATIE MET SPOTS UIT DE DL-SERIE*

Dit opbouw armatuurhuis kan worden voorzien van elk gewenste LED-inbouwspot uit het Atraled-programma. Door een grote lichtopbrengst van LED-modules, in combinatie met diverse reflectoren, zijn deze armaturen dan ook breed inzetbaar.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Technologie                   | LED                      |
| Type                          | Geïntegreerd LED Cube AC |
| Montage                       | Opbouw                   |
| Kleur lichtbron               | 830 warmwit              |
| Lichtbron vervangbaar         | Nee                      |
| Aantal VSA/units              | 1 unit                   |
| Driver                        | PSU                      |
| Driver meegeleverd            | Ja                       |
| Lichtbundelspreiding armatuur | -                        |
| Besturingsinterface           | -                        |
| Aansluiting                   | n.v.t.                   |
| Kabel                         | -                        |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I      |
| CE-marketing                  | CE                       |
| RoHS-merkteken                | RoHS                     |
| Code product                  | SPO58P208301W            |
| Luminantiecontrole            | -                        |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | >0.9          |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal  | Aluminium |
| Kleur               | Wit       |
| Diameter armatuur   | A 255 mm  |
| Hoogte armatuur     | C 255 mm  |
| Moduul maat         | B 166 mm  |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20 |
| Slagvastheidcode      | IK02  |

**Prestaties**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Lichtstroom            | 1929 lm              |
| Rendement LED-armatuur | 151 lm/W             |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K               |
| Kleurweergave-index    | ≥80                  |
| Kleurkwaliteit         | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen         | 12.8W                |

**Levensduur**

|        |         |
|--------|---------|
| L70B50 | 50000 h |
|--------|---------|

**Toepassingsomstandigheden**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur    | -20 °C tot +50 °C           |
| Geschikt voor schakelen | Ja 100.000 x schakel cyclus |