



## QL-3R

QL-3R DA 1500 5500LM/840 HF. RAL 9016

Het QL-3R lichtlijn armatuur is opgebouwd uit een aluminium armatuurhuis die voorzien is van hoogwaardige led en lenstechnologie. Door keuze uit lenzen met diverse uitstralingshoeken is de QL-3R breed inzetbaar.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie                   | LED                 |
| Type                          | Geïntegreerd LED    |
| Montage                       | Inbouw              |
| Kleur lichtbron               | 840                 |
| Lichtbron vervangbaar         | Ja                  |
| Aantal VSA/units              | 1 unit              |
| Driver                        | PSU                 |
| Driver meegeleverd            | Ja                  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | Double Assymetrisch |
| Besturingsinterface           | -                   |
| Aansluiting                   | -                   |
| Kabel                         | -                   |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing                  | CE                  |
| RoHS-merkteken                | RoHS                |
| Code product                  | QL3DA1505840M       |
| Luminantiecontrole            | -                   |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | >0.9          |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiaal behuizing | Metaal                    |
| Reflectormateriaal  | Aluminium / Polycarbonaat |
| Kleur               | Wit / Aluminium           |
| Lengte armatuur     | A1 1532 mm                |
| Lengte LED          | A2 1430 mm                |
| Breedte armatuur    | B 61 mm                   |
| Hoogte armatuur     | C 63 mm                   |
| Moduul maat         | 1500 mm                   |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20        |
| Slagvastheidcode      | IK02 [0.2 J] |

### Prestaties

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Lichtstroom            | 5553 lm             |
| Rendement LED-armatuur | 167 lm/W            |
| Kleurtemperatuur       | 4000 K              |
| Kleurweergave-index    | ≥80                 |
| Kleurkwaliteit         | McAdams 3.5 SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen         | 33.3W               |

## Levensduur

|        |         |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

## Toepassingsomstandigheden

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
|----------------------|------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
|-------------------------|----------------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Geschikt voor nood | Ja, optioneel |
|--------------------|---------------|