



WDL-ECO

WDL-ECO 1202 28W 3780LM 4000K
F-PC OPAAL IP65

De WDL-ECO is een voordelig waterdicht armatuur met een IP65-waardering en voorzien van LED-modules. Het armatuurhuis is vervaardigd uit met glasvezel versterkt polycarbonaat met een afscherming van opaal polycarbonaat.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	WDLE122A4139
Luminantiecontrole	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	1275 mm
Breedte armatuur	134 mm
Hoogte armatuur	98.5 mm
Moduul maat	1200 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65
Slagvastheidcode	IK08

Prestaties

Lichtstroom	3780 lm
Rendement LED-armatuur	151.2 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	28W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------

Geschikt voor nood	Ja, optioneel
--------------------	---------------

Dimbaar Dali	Optioneel
--------------	-----------