



## WDL-ECO

WDL-ECO 1202 39W 5190LM 4000K  
F-PC OPAAL IP65

De WDL-ECO is een voordelig waterdicht armatuur met een IP65-waardering en voorzien van LED-modules. Het armatuurhuis is vervaardigd uit met glasvezel versterkt polycarbonaat met een afscherming van opaal polycarbonaat.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	WDLE122B4139
Luminantiecontrole	-

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	1275 mm
Breedte armatuur	134 mm
Hoogte armatuur	98.5 mm
Moduul maat	1200 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65
Slagvastheidcode	IK08

### Prestaties

Lichtstroom	5190 lm
Rendement LED-armatuur	133.08 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	39W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------

Geschikt voor nood	Ja, optioneel
--------------------	---------------

Dimbaar Dali	Optioneel
--------------	-----------