



DELTA-ECO

*DELTA-ECO 1200 39W 5130LM/840
HF F-PC QCA IP66*

De DELTA-ECO is een vandaalbestendige, waterdichte armatuur. Compleet gemaakt van frosted polycarbonaat voorzien van Philips leds en driver. De ECO is voorzien van het snel montage ophang- en connect systeem. Waardoor het armatuur bij montage niet open hoeft.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Opbouw |
| Kleur lichtbron | 840 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | Ja |
| Driver meegeleverd | - |
| Lichtbundelspreiding armatuur | - |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | Quick connector Adels |
| Kabel | - |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | ROHS |
| Code product | WPDE12B41F |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | >0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing | Frosted polycarbonaat |
| Reflectormateriaal | Frosted polycarbonaat |
| Kleur | Wit |
| Lengte armatuur | 1190 mm |
| Breedte armatuur | 89 mm |
| Hoogte armatuur | 74 mm |
| Moduul maat | 1200 |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP66 |
| Slagvastheidcode | IK08 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------|
| Lichtstroom | 5130lm |
| Rendement LED-armatuur | 131.53 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Kleurweergave-index | ≤80 |
| Kleurkwaliteit | MacAdam 3 SDCM |
| Totaalvermogen | 39W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
| Geschikt voor nood | Ja, optioneel |
| Dimbaar Dali | Optioneel |