



## DELTA-ECO

*DELTA-ECO 1500 49W 6420LM/840  
HF F-PC QCA IP66*

De DELTA-ECO is een vandaalbestendige, waterdichte armatuur. Compleet gemaakt van frosted polycarbonaat voorzien van Philips leds en driver. De ECO is voorzien van het snel montage ophang- en connect systeem. Waardoor het armatuur bij montage niet open hoeft.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	Ja
Driver meegeleverd	-
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Quick connector Adels
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	ROHS
Code product	WPDE15B41F

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Frosted polycarbonaat
Reflectormateriaal	Frosted polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	1490 mm
Breedte armatuur	89 mm
Hoogte armatuur	74 mm
Moduul maat	1500

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP66
Slagvastheidcode	IK08

## Prestaties

Lichtstroom	6420lm
Rendement LED-armatuur	131.02 lm/W
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	≤80
Kleurkwaliteit	MacAdam 3 SDCM
Totaalvermogen	49W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel
Dimbaar Dali	Optioneel