



DELTA-ECO

*DELTA-ECO 600 12W 1500LM/840
HF F-PC QCA IP66*

De DELTA-ECO is een vandaalbestendige, waterdichte armatuur. Compleet gemaakt van frosted polycarbonaat voorzien van Philips leds en driver. De ECO is voorzien van het snel montage ophang- en connect systeem. Waardoor het armatuur bij montage niet open hoeft.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	Ja
Driver meegeleverd	-
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Quick connector Adels
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	ROHS
Code product	WPDE06A41F

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Frosted polycarbonaat
Reflectormateriaal	Frosted polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	620 mm
Breedte armatuur	89 mm
Hoogte armatuur	74 mm
Moduul maat	600

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP66
Slagvastheidcode	IK08

Prestaties

Lichtstroom	1500lm
Rendement LED-armatuur	125lm/W
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	≤80
Kleurkwaliteit	MacAdam 3 SDCM
Totaalvermogen	12W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel
Dimbaar Dali	Optioneel