



DELTA-PROF

DELTA-PROF 1200 1R 27W
4340LM/840 HF F-PC QCA IP66

De DELTA-PROF is een vandaalbestendige, waterdicht armatuur, gemaakt van grijs polycarbonaat achterhuis en een frosted diffuser voorzien van Philips leds en drivers. De PROF is voorzien van een snel montage systeem dat bestaat uit rvs montage en clips, en een adels uitwendige connect systeem waardoor bij montage het armatuur gesloten kan blijven en de montagetijd kort is.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	Ja
Driver meegeleverd	-
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Quick connector Adels
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	ROHS
Code product	WPDP121B41F

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Frosted polycarbonaat
Kleur	Grijs
Lengte armatuur	1190 mm
Breedte armatuur	89 mm
Hoogte armatuur	74 mm
Moduul maat	1200

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP66
Slagvastheidcode	IK08

Prestaties

Lichtstroom	4340lm
Rendement LED-armatuur	160 lm/W
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	≤80
Kleurkwaliteit	MacAdam 3 SDCM
Totaalvermogen	27434W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel
Dimbaar Dali	Optioneel