



DELTA-PROF

DELTA-PROF 600 1R 14W
2130LM/840 HF F-PC QCA IP66

De DELTA-PROF is een vandaalbestendige, waterdicht armatuur, gemaakt van grijs polycarbonaat achterhuis en een frosted diffuser voorzien van Philips leds en drivers. De PROF is voorzien van een snel montage systeem dat bestaat uit rvs montage en clips, en een adels uitwendige connect systeem waardoor bij montage het armatuur gesloten kan blijven en de montagetijd kort is.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Opbouw |
| Kleur lichtbron | 840 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | Ja |
| Driver meegeleverd | - |
| Lichtbundelspreiding armatuur | - |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | Quick connector Adels |
| Kabel | - |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | ROHS |
| Code product | WPDP061B41F |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | >0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
| Reflectormateriaal | Frosted polycarbonaat |
| Kleur | Grijs |
| Lengte armatuur | 620 mm |
| Breedte armatuur | 89 mm |
| Hoogte armatuur | 74 mm |
| Moduul maat | 600 |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP66 |
| Slagvastheidcode | IK08 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------|
| Lichtstroom | 2130lm |
| Rendement LED-armatuur | 152 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Kleurweergave-index | ≤80 |
| Kleurkwaliteit | MacAdam 3 SDCM |
| Totaalvermogen | 14W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
| Geschikt voor nood | Ja, optioneel |
| Dimbaar Dali | Optioneel |