



## FORTIMO LEDPANEEL

PH. FORTIMO LEDP. 0606

4357LM/840 HF 3PG - UGR<19

Dit LED-inlegpaneel geeft een gelijkmatig, egaal lichtbeeld zonder schaduwwerking. Door de zeer geringe hoogte van het paneel zijn ze overal toepasbaar. De LED-lichtbron heeft een RA>80. Voorzien van Philips Driver.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Wieland GST 18 I3
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	LPN1F0606A41Q
Luminantiecontrole	UGR<19

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Acrylaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	595 mm
Breedte armatuur	595 mm
Hoogte armatuur	10,5 mm
Moduul maat	600 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

### Prestaties

Lichtstroom	4357 lm
Rendement LED-armatuur	106 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	41W

## Levensduur

L80B50	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------