



FORTIMO LEDPANEEL

PH. FORTIMO LEDP. 0606

4357LM/850 HF 3PG - UGR<19

Dit LED-inlegpaneel geeft een gelijkmatig, egaal lichtbeeld zonder schaduwwerking. Door de zeer geringe hoogte van het paneel zijn ze overal toepasbaar. De LED-lichtbron heeft een RA>80. Voorzien van Philips Driver.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	865
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Wieland GST 18 I3
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	LPN1F0606A51Q
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Acrylaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	595 mm
Breedte armatuur	595 mm
Hoogte armatuur	10,5 mm
Moduul maat	600 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	4357 lm
Rendement LED-armatuur	106 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	41,0W

Levensduur

L80B50	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------