



IXION

*IXION CLE50/G1 1000LM/830 265
HF OPAAL GRIJS*

Dit aluminium wandarmatuur is voorzien van een LED-engine die gelijkmatig licht geeft en verder weinig onderhoud vergt. De LED-lichtbron heeft een RA>80.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Opbouw |
| Kleur lichtbron | 830 warmwit |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | - |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | - |
| Kabel | - |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | IXI20TC051A31G |
| Luminantiecontrole | - |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | >0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Polycarbonaat |
| Kleur | Grijs |
| Lengte armatuur | A 265 mm |
| Breedte armatuur | A 265 mm |
| Hoogte armatuur | B 85 mm |
| Moduul maat | - |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 65 |
| Slagvastheidcode | IK08 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------------|
| Lichtstroom | 974 lm |
| Rendement LED-armatuur | 103 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Kleurweergave-index | ≥80 |
| Kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen | 9.45W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 44000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |