



IXION

*IXION CLE50/G1 1000LM/830 350
HF OPAAL GRIJS*

Dit aluminium wandarmatuur is voorzien van een LED-engine die gelijkmatig licht geeft en verder weinig onderhoud vergt. De LED-lichtbron heeft een RA>80.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	IXI30TC051A31G
Luminantiecontrole	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Grijs
Lengte armatuur	A 350 mm
Breedte armatuur	A 350 mm
Hoogte armatuur	B 90 mm
Moduul maat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65
Slagvastheidcode	IK08

Prestaties

Lichtstroom	974 lm
Rendement LED-armatuur	103 lm/W
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	9.45W

Levensduur

L80B10	44000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)