



MARS

MARS 2*E27 209 OPAAL GRIJS

Dit wandarmatuur is gemaakt van aluminium en voorzien van een slagvaste, polycarbonaat opaal afscherming. De LED-lichtbron heeft een RA>80.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	-
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	-
Aantal VSA/units	-
Driver	-
Driver meegeleverd	-
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	MAR0200G
Luminantiecontrole	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Grijs
Lengte armatuur	A 339 mm
Breedte armatuur	B 209 mm
Hoogte armatuur	C 85 mm
Moduul maat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 54
Slagvastheidcode	IK08

Prestaties

Lichtstroom	-
Rendement LED-armatuur	-
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥ 80
Kleurkwaliteit	-
Totaalvermogen	2x60W

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)