



## Sun

### SUN 1\*E27 180 OPAAL GRIJS

Dit wandarmatuur is gemaakt van aluminium. De afscherming is gemaakt van slagvast polycarbonaat met een opaal afwerking.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	-
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	-
Driver	-
Driver meegeleverd	-
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SUN0100G
Luminantiecontrole	-

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Grijs
Hoogte armatuur	A 350 mm
Lengte armatuur	B 180 mm
Breedte armatuur	C 132 mm
Moduul maat	-

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP54
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	-
Rendement LED-armatuur	-
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	$\geq 80$
Kleurkwaliteit	-
Totaalvermogen	1x 60W

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)