



UNI-IBW

UNI-IBW NOOD /CORRIDOR 3PG WIT

Een subtiel noodverlichtingsarmatuur voor locaties waar alleen inbouw mogelijk is. De bundels zijn door verschillende lenzen te krijgen in 160 graden, speciaal voor gangen en hoge ruimtes. Met een volle accu kan het armatuur 3 uur lang autonoom werken. Door de ingebouwde groene LED is eenvoudig te zien dat de batterij opgeladen wordt.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	4000K
Lichtbron vervangbaar	Ja
Autonomie	3 uur
Accu	NiCd
Lichtbundelspreiding armatuur	Corridor Beam
Type Schakeling	Continu / noodschakeling
Aansluiting	n.v.t.
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	NVUIBWNCQW

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Kunststof
Kleur	Wit
Lengte armatuur	A 42 mm
Breedte armatuur	B 55 mm
Hoogte armatuur	C 28 mm
Moduul maat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lampvermogen (W)	1,5W
Lichtopbrengst	160 LM

Levensduur

L80B10	50.000 h
--------	----------