



## ASL

ASL 0602 1847LM/830 HF 3P.GST  
CHASS.

Dit asymmetrische armatuur is voorzien van LED-verlichting, waardoor het relatief weinig verbruikt. Door de mogelijkheid om het armatuur in of op te bouwen, kan een wand of stelling optimaal verlicht worden. De LED-lichtbron heeft een RA>80.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie                   | LED                 |
| Type                          | Geïntegreerd LED    |
| Montage                       | Inbouw              |
| Kleur lichtbron               | 830 koelwit         |
| Lichtbron vervangbaar         | Nee                 |
| Aantal VSA/units              | 1 unit              |
| Driver                        | PSU                 |
| Driver meegeleverd            | Ja                  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | Assymetrisch        |
| Besturingsinterface           | -                   |
| Aansluiting                   | Wieland GST 18I3    |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing                  | CE                  |
| RoHS-merkteken                | RoHS                |
| Code product                  | ASL0602A31Q         |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | >0.9          |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | Metaal          |
| Reflectormateriaal  | Aluminium       |
| Kleur               | Wit / Aluminium |
| Lengte armatuur     | A 595 mm        |
| Breedte armatuur    | B 193 mm        |
| Hoogte armatuur     | C 73 mm         |
| Moduul maat         | 600 x 200 mm    |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP20 |
| Slagvastheidcode      | IK09 |

### Prestaties

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Lichtstroom            | 1847 lm  |
| Rendement LED-armatuur | 147 lm/W |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K   |
| Kleurweergave-index    | ≥80      |
| Kleurkwaliteit         | SDCM ≤3  |
| Totaalvermogen         | 12.58W   |

## Levensduur

|        |         |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

## Toepassingsomstandigheden

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
|----------------------|------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
|-------------------------|----------------------------|