



## ILL-OP/A

ILL-OP/A 0606 3360LM/840 HF 3P.  
GST CHASSIS

Dit inbouwarmatuur is voorzien van LED-strips met een hoge lichtopbrengst. De panelen zijn aan de achterzijde gemonteerd en geven een optimale lichtopbrengst. De levensduur van deze armaturen is 50.000 uur. De LEDlichtbron heeft een RA>80.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Technologie                   | LED   |
| Type                          | Geïntegreerd LED  |
| Montage                       | Inbouw  |
| Kleur lichtbron               | 840   |
| Lichtbron vervangbaar         | Nee   |
| Aantal VSA/units              | 1 unit  |
| Driver                        | PSU   |
| Driver meegeleverd            | Ja  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | -   |
| Besturingsinterface           | -   |
| Aansluiting                   | Insteekconnector 3-polig<br>Wieland/Adels-compatibel    |
| Kabel                         | Snoer met 3-polig Wieland/<br>Adels-compatibele stekker |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I                                     |
| CE-marketing                  | CE  |
| RoHS-merkteken                | RoHS  |
| Code product                  | ILLOA0606A41Q   |
| Luminantiecontrole            | UGR<19  |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | >0.9          |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | Metaal          |
| Reflectormateriaal  | Polycarbonaat   |
| Kleur               | Wit / Aluminium |
| Lengte armatuur     | 595 mm          |
| Breedte armatuur    | 595 mm          |
| Hoogte armatuur     | 108 mm          |
| Moduul maat         | 600 x 600 mm    |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| IP-beschermingsklasse | IP 44 TDUO-43 |
| Slagvastheidcode      | IK02          |

## Prestaties

|             |         |
|-------------|---------|
| Lichtstroom | 3360 lm |
|-------------|---------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Rendement LED-armatuur | 105 lm/W |
|------------------------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
|------------------|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Kleurweergave-index | ≥80 |
|---------------------|-----|

|                |            |
|----------------|------------|
| Kleurkwaliteit | MacAdam ≤3 |
|----------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Totaalvermogen | 32W |
|----------------|-----|

## Levensduur

|        |         |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

## Toepassingsomstandigheden

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
|----------------------|------------------|

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
|-------------------------|----------------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Geschikt voor nood | Ja, optioneel |
|--------------------|---------------|