



UFO-S

*UFO-S G2 20.000LM 4000K DALI
SN.030 ZWART IP65 IK07*

Dit industriële hangarmatuur bestaat uit een sterke LED-module geïntegreerd in een koelblok. Door het hoge wattage heeft het armatuur, ondanks de compacte afmetingen, een zeer hoog lichtopbrengst. Het armatuur heeft een IP65-waardering.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840 koelwit
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	0.3 mtr kabel
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	IDUS2GL2042

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Glas
Kleur	Zwart
Diameter armatuur	A 333 mm
Hoogte armatuur	B 160 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP65
Slagvastheidcode	IK07

Prestaties

Lichtstroom	20.000 lm
Rendement LED-armatuur	138 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	McAdams 3.5 SDCM ≤3
Totaalvermogen	145W

Levensduur

L70B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	-30 °C tot 45 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)