



QPZ-3R

QPZ-3R NB/30 1500 5.500LM/840
HF R9016

Dankzij LED-technologie vormt deze lichtlijn een stijlvol, maar vooral ook efficiënt alternatief voor de reguliere lichtlijnen. De QPZ-3R is ontworpen voor onze standaard QL-lichtlijnen en daardoor uitwisselbaar met de huidige trog en Industrial armaturen, voor een gunstig Lumen/Watt-verhouding.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Ja
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Narrow beam 30°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	QPZ3NB15A8401

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Acrylaat (PMMA)
Kleur	Wit / Aluminium
Lengte armatuur	A 1460 mm
Breedte armatuur	B 65 mm
Hoogte armatuur	C 91 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK10

Prestaties

Lichtstroom	5553 lm
Rendement LED-armatuur	167 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	McAdams 3.5 SDCM ≤3
Totaalvermogen	33.3W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel