



TRG-3R

TRG-3R DA 1500 10.000LM/840 HF
RAL9016

Het armatuurhuis van dit trog armatuur is gemaakt van staal. Door het gebruik van sterke LEDs levert dit traditioneel ogende armatuur een hoge lumen output. Hierdoor is het armatuur ideaal voor bijvoorbeeld industriehallen. De LED-lichtbron heeft een RA>80.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840 koelwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Double Asymmetrisch
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	TRG3DA15B8401

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Staal / PMMA
Kleur	Wit (R9016)
Lengte armatuur	A 1460 mm
Breedte armatuur	B 65 mm
Hoogte armatuur	C 91 mm
Moduul maat	1500 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
-----------------------	------

Prestaties

Lichtstroom	10.007 lm
Rendement LED-armatuur	156 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	SDCM ≤3
Totaalvermogen	64.3W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel