



## Talox XS

*TALOX-XS 4975LM/840 SG40 HF ADAPT.  
WIT*

De Talox XS is een compacte, moderne tracklight. Het model is een stap compacter dan de Talox XL. Het armatuurhuis is gemaakt van aluminium en kan, naast de standaard witte kleur, geleverd worden in elke RAL-kleur. De SLM LED-module heeft een RA>90.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Symetrisch flood beam 40°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	TLXSA42401W

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Hoogte armatuur	A 180 mm
Breedte armatuur	B 160 mm
Diameter	C 90 mm
Moduulmaat	D 36 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	4134.2 lm
Rendement LED-armatuur	118.12 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	$\geq 80$
Kleurkwaliteit	MacAdam $\leq 3$
Totaalvermogen	35W

## Levensduur

L80B10	50.000 h
--------	----------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel