



## VISO UP&DOWN

VISO UP & DOWN 150 | 1200MM  
95W 3000K HF FROST BLACK

Deze decoratieve hangarmaturen zijn gemaakt van aluminium en zijn voorzien van plexiglas.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie                   | LED                 |
| Type                          | Geïntegreerd LED    |
| Montage                       | Opbouw              |
| Kleur lichtbron               | 830 warmwit         |
| Lichtbron vervangbaar         | Nee                 |
| Aantal VSA/units              | 1 unit              |
| Driver                        | PSU                 |
| Driver meegeleverd            | Ja                  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | 120°                |
| Besturingsinterface           | -                   |
| Aansluiting                   | n.v.t.              |
| Kabel                         | -                   |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing                  | CE                  |
| RoHS-merkteken                | RoHS                |
| Code product                  | VUD15H131FE         |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | 0.9           |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium     |
| Reflectormateriaal  | Polycarbonaat |
| Kleur               | Zwart         |
| Hoogte armatuur     | A 150 mm      |
| Diameter armatuur   | B Ø1200 mm    |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP40 |
| Slagvastheidcode      | IK02 |

## Prestaties

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Lichtstroom            | 9179 lm       |
| Rendement LED-armatuur | 97 lm/W       |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K        |
| Kleurweergave-index    | $\geq 80$     |
| Kleurkwaliteit         | SDCM $\leq 3$ |
| Totaalvermogen         | 95W           |

## Levensduur

|        |         |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

## Toepassingsomstandigheden

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur    | +10 °C tot 40 °C           |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |