



ILSH SPORThAL

ILSH 1203 15.465LM/840 HF WIT
GST18I3

Dit inbouw armatuur is vervaardigd van wit gespoten plaatstaal en voorzien van een balvaste afscherming. Op aanvraag is een LED versie leverbaar.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|--|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | 840 |
| Lichtbron vervangbaar | Ja |
| Aantal VSA/units | 2 units |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | - |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wiel-and/Adels compatibel |
| Kabel | - |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | ILSW1203B41Q |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | >0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Kleur | Wit / Aluminium |
| Lengte armatuur | A 1195 mm |
| Breedte armatuur | B 295 mm |
| Hoogte armatuur | C 97 mm |
| Moduul maat | 1200 x 300 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP20 |
| Slagvastheidcode | IK10 |

Prestaties

| | |
|------------------------|---------|
| Lichtstroom | 15465lm |
| Rendement LED-armatuur | 154lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000 K |
| Kleurweergave-index | ≥80 |
| Kleurkwaliteit | SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen | 100.63W |

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
| Geschikt voor nood | Ja, optioneel |