



QL-Lichtlijn

QL LICHTLIJN 4596MM COMPL.7A |
RAL9016

De lichtlijnprofielen zijn getrokken van voorgelakt wit aluminiummateriaal en kunnen worden voorzien van 5 of 7 aderige kabel. Door toepassingen van een breed scala aan armaturen en reflectoren zijn deze lijnen breed inzetbaar in zowel Industrie als Retail.



Product gegevens

Algemene informatie

Montage	Opbouw
Aansluiting	7-aderig 7x 2,5mm ² + Wago connector
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	QLLL45967A
Luminantiecontrole	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur	Wit / Aluminium
Lengte armatuur	A 4596 mm
Breedte armatuur	B 57 mm
Hoogte armatuur	C 51 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidscode	IK02 [0.2 J]

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel