



RAUSA DL-145

RAUSA DL-145 SLM/G7 2000LM/840
HF FB 3PG RAL9016

Deze downlighter heeft een aluminium armaturen huis met geïntegreerde koeling. De strokenreflector is gemaakt van hoogwaardig aluminium en geeft een zeer hoog rendement.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | 840 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | Flood beam 40° |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | GST18I3 / AC166-3P |
| Kabel | 0,30m / ECA |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | RAUD145P720840F1W |
| Luminantiecontrole | UGR<19 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Micro-aluminium |
| Kleur | RAL 9016 |
| Diameter armatuur | 145 mm |
| Hoogte armatuur | 123 mm |
| Zaagmaat | 130 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP20 |
| Slagvastheidcode | IK02 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstroom | 1269 lm |
| Rendement LED-armatuur | 142lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Kleurweergave-index | ≥ 90 |
| Kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM ≤ 3 |
| Totaalvermogen | 8.9W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot 30 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
| Geschikt voor nood | Ja, optioneel |