



# BLACKSQUARE

BS-R 1203-2R 5286LM/840

HF 3PG WIT

De blacksquare inleg armaturen hebben door hun speciale lens technologie een hele lage UGR < 10 en zijn daarom uitermate geschikt voor boven bureaus of werkplekken waar hoge eisen aan het lichtniveau worden gesteld.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	GST18I3 / AC166-3P
Kabel	0.30m, ECA
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	BSR12032RA41QW
Luminantiecontrole	UGR<10

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

DALI	Optioneel
------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal zwart	Kunststof
Kleur	Wit
Lengte armatuur (A)	1197 mm
Breedte armatuur (B)	297 mm
Hoogte armatuur (C)	27,2 mm
Gewicht	-

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	5286 lm
Rendement LED-armatuur	136 lm/W
Kleurtemperatuur	4000K
Kleurweergave-index	≤ 80
Kleurkwaliteit	SDCM ≤ 3
Totaalvermogen	39W

## Levensduur

L90B10	80.000 uur
--------	------------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja
Geschikt voor nood	Ja, optioneel