



RAUSA PENDANT-S

*RAUSA PENDANT-S + INTRACK
ADAPTER SLM/G7 2000LM/930
HF FB ADAPT. RAL9016*

Deze downlighter heeft een aluminium armaturen huis met geïntegreerde koeling. De strokenreflector is gemaakt van hoogwaardig aluminium en geeft een zeer hoog rendement. Armatuur is DMV Intrack Adapter toepasbaar op spanningrails.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | 930 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | n.v.t. |
| Kabel | Snoer 3-polig |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | RAUPSTP720930F1W |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | 0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Micro-aluminium |
| Kleur | Zwart/Wit |
| Diameter armatuur | B 80mm |
| Hoogte armatuur | A 120mm |
| Zaagmaat | |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP20 |
| Slagvastheidcode | IK09 |

Prestaties

| | |
|------------------------|------------------|
| Lichtstroom | 2190 lm |
| Rendement LED-armatuur | 112 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Kleurweergave-index | ≥ 90 |
| Kleurkwaliteit | MacAdam ≤ 3 |
| Totaalvermogen | 19.6W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | 0 °C tot 30 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
| Geschikt voor nood | Nee |