



## SWW-150

SWW-150 SLM/7 3000LM/830  
HF MB 3PG TR9016

De SWW-150 is een kantelbare LED-spot die ideaal is voor retailtoepassingen. Met zijn compacte formaat biedt de spot een krachtige lichtbundel, perfect voor het verlichten van producten en het creëren van de gewenste sfeer in een ruimte.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Medium beam
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	Veiligheidsklasse I
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	-
Luminantiecontrole	UGR<19

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit/Zwart
Lengte diameter	150 mm
Hoogte armatuur	A 140mm
Moduul maat	B 150mm
Zaagmaat	135 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP24
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	3064 lm
Rendement LED-armatuur	131 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	$\geq 80$
Kleurkwaliteit	SDCM $\leq 3$
Totaalvermogen	23,5 W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja
Geschikt voor nood	Ja, optioneel