



SWW-150

SWW-150 SLM/7 4500LM/840
HF MB 3PG TR9016

De SWW-150 is een kantelbare LED-spot die ideaal is voor retailtoepassingen. Met zijn compacte formaat biedt de spot een krachtige lichtbundel, perfect voor het verlichten van producten en het creëren van de gewenste sfeer in een ruimte.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SWWP745840MB1W

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit/Zwart
Diameter armatuur	150mm
Hoogte armatuur	A 140mm
Moduul maat	B 150mm
Zaagmaat	135mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP24
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	4644 lm
Rendement LED-armatuur	155lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	Sdcm ≤3
Totaalvermogen	30W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)