



# UNI-MEZ

## UNI-MEZ NET/NOOD 3H IP42

Dit opbouwnoodarmatuur is gemaakt van polycarbonaat, eenvoudig te installeren en kan tot 3 uur autonoom blijven werken na stroomuitval. De bijgeleverde pictogrammen voldoen aan de ISO-standaard.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	16x white LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	4500k
Lichtbron vervangbaar	Nee
Autonomie	3 uur
Accu	NiCd 3.6V 1.5AH
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Type schakeling	Continu
Aansluiting	n.v.t.
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	NVUMEZNN

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
Dali	Optioneel

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Wit
Lengte armatuur	A 333 mm
Breedte armatuur	B 160 mm
Hoogte armatuur	C 75 mm
Gewicht	2.4 KG

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP42
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Opbrengst	170 lm
-----------	--------

Totaalvermogen	3.0W
----------------	------

Noodvermogen	1.7
--------------	-----

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------