



## Cardan E Duo

*Cardan -E DUO SLM/G7*  
*3000LM/840 SG44 HF 3PG*

Deze variant van de Cardan Duo heeft een verzonken, dicht binnenwerk. Daarnaast is het voorzien van twee richtbare spots met LED-modules die 360 graden kunnen draaien. De SLM LED-module heeft een RA>90.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840 koelwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	2 units
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	CDEP73084044QW
Luminantiecontrole	UGR<19

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	A 390 mm
Breedte armatuur	C 210 mm
Hoogte armatuur	B 154 mm
Moduul maat	390 x 210 mm
Zaagmaat	375 x 195 mm

## Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	3213 lm
Rendement LED-armatuur	137 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	$\geq 90$
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM $\leq 3$
Totaalvermogen	23.5W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)