



Cardan Trio

CARDAN TRIO SLM/G7

*3*1100LM/930 SG40 HF 3PG GR.*

Het Cardan Trio armatuur is voorzien van drie gelijke LED-modules en separate drivers. De modules kunnen worden voorzien van verschillende reflectoren in 12, 20, 40 en 70 graden. De SLM LED-module heeft een RA>90.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | 930 warmwit |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 3 units |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | - |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel |
| Kabel | Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | CLP3P711930401G |
| Luminantiecontrole | UGR<19 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | >0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|--------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Kleur | Wit |
| Lengte armatuur | A 505 mm |
| Breedte armatuur | C 185 mm |
| Hoogte armatuur | B 175 mm |
| Moduul maat | 505 x 185 mm |
| Zaagmaat | 485 x 165 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP20 |
| Slagvastheidcode | IK02 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------------|
| Lichtstroom | 1090 lm |
| Rendement LED-armatuur | 118 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index | ≥90 |
| Kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen | 3 x 9.3W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |