



# Charon

*CHARON SLM/G7 3000LM/840  
SG40 HF ADAPT. ZILVER*

De Charon is een uit aluminium gemaakt armatuur met een separate driverkast, die door middel van een adapter op de spanningsrail gemonteerd kan worden. Het armatuur wordt standaard in grijs geleverd en kan optioneel in elke RAL-kleur geleverd worden. De SLM LED-module heeft een RA>90.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	CHARP730840401S

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Zilver
Hoogte armatuur	C 180 mm
Breedte armatuur	B 160 mm
Moduulmaat	-

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	3213 lm
Rendement LED-armatuur	137 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	$\geq 90$
Kleurkwaliteit	MacAdam $\leq 3$
Totaalvermogen	23.5W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel