



ICRL-VDUM

ICRL-VDUM 0606-3R 5542LM/830
HF 3P.GST CHASS.

Dit cleanroom LED-paneel is voorzien van LED-strips met een opalen afscherming en is voorzien van een hoogwaardige reflectortechniek met een temperedglass afscherming. Dit armatuur is vandaalbestendig en heeft een IP65 bescherming. De LED-lichtbron heeft een RA>80.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	93°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkten	RoHS
Code product	ICRL4906063RA31Q
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit / Aluminium
Lengte armatuur	A 595 mm
Breedte armatuur	B 595 mm
Hoogte armatuur	C 104 mm
Moduul maat	600 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP65
Slagvastheidcode	IK09

Prestaties

Lichtstroom	5542 lm
Rendement LED-armatuur	147 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	SDCM ≤3
Totaalvermogen	37.74W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)