



LEDtrack-3R

LEDTRACK-3R NB 1500

10.000LM/840 HF ADAPT. R9016

De LEDtrack is een LEDlijn armatuur voor spanningsrails. Door de speciale lenzen is er een optimale lichtverspreiding. Het armatuur is leverbaar met asymmetrische, breed of diep schijnende lenzen. De LED-module heeft een RA>80.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	840 koelwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Narrow beam
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Adapter	3~ multi
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	LT3RNB15B8401
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Metaal
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit / Aluminium
Lengte armatuur	A 1531 mm
Breedte armatuur	B 60 mm
Hoogte armatuur	C 50 mm
Moduul maat	1500 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK09

Prestaties

Lichtstroom	10.007 lm
-------------	-----------

Rendement LED-armatuur	156 lm/W
------------------------	----------

Kleurtemperatuur	4000 K
------------------	--------

Kleurweergave-index	≥ 80
---------------------	-----------

Kleurkwaliteit	MacAdam ≤ 3
----------------	------------------

Totaalvermogen	64.3W
----------------	-------

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
----------------------	------------------

Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
-------------------------	----------------------------