



# Pendel 001 OPEN

PENDEL-001 OPEN E27

De Pendel 0010 is een compact, bolvormig armatuur met een open onderzijde. Het armatuur is voorzien van een E27-fitting zodat er een breed assortiment lichtbronnen gebruikt kan worden, waaronder LED.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Technologie                   | LED E27   |
| Type                          | Geïntegreerd LED  |
| Montage                       | Opbouw  |
| Kleur lichtbron               | 830 warmwit   |
| Lichtbron vervangbaar         | Ja  |
| Aantal VSA/units              | 1 unit  |
| Driver                        | PSU   |
| Driver meegeleverd            | Ja  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | -   |
| Besturingsinterface           | -   |
| Aansluiting                   | n.v.t.  |
| Kabel                         | Snoer met 3-polig Wieland/<br>Adels-compatibele stekker |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I                                     |
| CE-marketing                  | CE  |
| RoHS-merkteken                | RoHS  |
| Code product                  | PDL01005  |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | 0.9           |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium               |
| Reflectormateriaal  | Aluminium               |
| Kleur               | Elke RAL kleur mogelijk |
| Diameter armatuur   | A 304 mm                |
| Hoogte armatuur     | B 180 mm                |
| Moduul maat         | -                       |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 20 |
| Slagvastheidcode      | IK02  |

## Prestaties

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lichtstroom            | -         |
| Rendement LED-armatuur | -         |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K    |
| Kleurweergave-index    | $\geq 80$ |
| Kleurkwaliteit         | -         |
| Totaalvermogen         | Max 60W   |

## Toepassingsomstandigheden

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur    | +10 °C tot 40 °C           |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |