



## Pendel 010

*PENDEL-010 CUBE-AC 2000LM/830  
WB D.S.*

Dit LED pendelarmatuur heeft een armatuurhuis gemaakt van aluminium, welke in elke RAL-kleur gespoten kan worden. De eenvoudige en elegante vorm zorgt voor een luxe en moderne uitstraling. Er is keuze tussen verschillende Atraled LED-downlighters. De downlighters zijn goed voor 50.000 branduren en hebben een ingebouwde driver.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	Geïntegreerd
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	PDL010CW20830
Luminantiecontrole	UGR<19

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Elke RAL kleur mogelijk
Diameter armatuur	A 500 mm
Hoogte armatuur	B 440 mm
Moduul maat	-

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	2000 lm
Rendement LED-armatuur	106 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	18,8W

## Levensduur

L70B50	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)