



Pendel 010

*PENDEL-010 CUBE-AC 3000LM/830
WB D.S.*

Dit LED pendelarmatuur heeft een armatuurhuis gemaakt van aluminium, welke in elke RAL-kleur gespoten kan worden. De eenvoudige en elegante vorm zorgt voor een luxe en moderne uitstraling. Er is keuze tussen verschillende Atraled LED-downlighters. De downlighters zijn goed voor 50.000 branduren en hebben een ingebouwde driver.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	Geïntegreerd
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	PDL010CW30830
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Elke RAL kleur mogelijk
Diameter armatuur	A 500 mm
Hoogte armatuur	B 440 mm
Moduul maat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	3000 lm
Rendement LED-armatuur	99 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	30,4W

Levensduur

L70B50	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)