



PLAFONNIERE

PLAFONNIERE 11W 1700LM/3000K
340 OPAAL WIT - IP66 IK10

De Plafonniere is een kunststof wandarmatuur. Door het sterke kunststof en de polycarbonaat kap heeft het armatuur een beschermingsgraad van IP66 en is slagvast met een IK10-waarde. De montage kan zowel op de wand als aan het plafond.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	110°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	-
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	PLAFI741731W
Luminantiecontrole	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Kleur	Wit
Diameter armatuur	A 340 mm
Hoogte armatuur	B 113 mm
Moduul maat	340 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 66
Slagvastheidcode	IK10

Prestaties

Lichtstroom	1700 lm
Rendement LED-armatuur	154.55 lm/W
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	≥85
Kleurkwaliteit	SDCM ≤3
Totaalvermogen	11W

Levensduur

L80B10	50.000 h
--------	----------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel