



Powerspot

*POWERSPOT SLM/G7 3000LM/930
SG40 HF ADAPT. GR.*

De Powerspot is een uit aluminium gemaakt armatuur met een inwendige driverkast en door het toepassen van de diverse LED-modules breed inzetbaar.

Het armatuur wordt standaard in grijs geleverd en kan optioneel in elke RAL-kleur geleverd worden. De SLM LED-module heeft een RA>90.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	930 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	PSP730930401G

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Grijs
Hoogte armatuur	190 mm
Breedte armatuur	210 mm
Moduulmaat	-

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	3078 lm
Rendement LED-armatuur	114 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥90
Kleurkwaliteit	MacAdam ≤3
Totaalvermogen	27.1W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Ja, optioneel