



## RAUSA-tube

*RAUSA-TUBE SLM/G7 1100LM/830 HF FB  
ADAPT. RAL9016*

Deze railspot heeft een aluminium armaturen huis waarin zowel de led als driver is ingebouwd. De spot is leverbaar met reflectoren in small, medium en flood.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Opbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	Flood Beam 33°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	n.v.t.
Kabel	3-fase adapter
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	RAUTUP711830F1W

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Micro-Aluminium
Kleur	Wit (RAL9016)
Hoogte armatuur	A 80 mm
Breedte armatuur	B 240 mm

### Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	1057 lm
Rendement LED-armatuur	145 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	$\geq 90$
Kleurkwaliteit	MacAdam $\leq 3$
Totaalvermogen	7.3W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	0 °C tot 30 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)
Geschikt voor nood	Nee