



## RAUSA-tube

*RAUSA-TUBE SLM/G7 2000LM/930 HF FB  
ADAPT. RAL9016*

Deze railspot heeft een aluminium armaturen huis waarin zowel de led als driver is ingebouwd. De spot is leverbaar met reflectoren in small, medium en flood.



## Product gegevens

### Algemene informatie

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Technologie                   | LED                 |
| Type                          | Geïntegreerd LED    |
| Montage                       | Opbouw              |
| Kleur lichtbron               | 930 warmwit         |
| Lichtbron vervangbaar         | Nee                 |
| Aantal VSA/units              | 1 unit              |
| Driver                        | PSU                 |
| Driver meegeleverd            | Ja                  |
| Lichtbundelspreiding armatuur | Flood Beam 33°      |
| Besturingsinterface           | -                   |
| Aansluiting                   | n.v.t.              |
| Kabel                         | 3-fase adapter      |
| Beschermingsklasse            | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing                  | CE                  |
| RoHS-merkteken                | RoHS                |
| Code product                  | RAUTUP720930F1W     |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning     | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie   | 50 tot 60 Hz  |
| Power Factor (min.) | >0.9          |

### Regelsystemen en dimmers

|         |           |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

### Mechanische eigenschappen en behuizing

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium       |
| Reflectormateriaal  | Micro-Aluminium |
| Kleur               | Wit (RAL9016)   |
| Hoogte armatuur     | A 80 mm         |
| Breedte armatuur    | B 240 mm        |

### Goedkeuring en toepassing

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-beschermingsklasse | IP20 |
| Slagvastheidcode      | IK02 |

## Prestaties

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Lichtstroom            | 2190 lm          |
| Rendement LED-armatuur | 112 lm/W         |
| Kleurtemperatuur       | 3000 K           |
| Kleurweergave-index    | $\geq 90$        |
| Kleurkwaliteit         | MacAdam $\leq 3$ |
| Totaalvermogen         | 19.6W            |

## Levensduur

|        |         |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

## Toepassingsomstandigheden

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur    | 0 °C tot 30 °C             |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |
| Geschikt voor nood      | Nee                        |