



SPL-126 WB

*SPL-126 WB SLM/G7 2000LM/830
SG40 HF 3PG WIT*

Dankzij de strokenreflector met 93% rendement en UGR <19 wordt de LED-module nog efficiënter benut. Net als de standaard SPL-126 is dit armatuur ideaal voor het aanlichten van gangen, entrees en kantoorruimtes. Daarnaast is het armatuur voorzien van veiligheidsglas en IP44. De SLM LED-module heeft een RA>90.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPL2P720830WB1W
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Diameter armatuur	A 138 mm
Hoogte armatuur	B 105 mm
Moduul maat	138 mm
Zaagmaat	125 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 44
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	1929 lm
Rendement LED-armatuur	151 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥ 90
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
Totaalvermogen	12.8W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)