



SPM-35R

SPM-35R COB 700LM/NW SG40 HF
3PG WIT

Dit LED armatuur is door het compacte formaat een subtiele verschijning. Het frame kan in verschillende kleuren geleverd worden. De LED-module is beschikbaar in 5.3W en 7.5W in diverse kleurtemperaturen.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	Neutral white
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	-
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPM3S07NW401A
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	>0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	B 82 mm
Breedte armatuur	B 82 mm
Hoogte armatuur	A 42 mm
Moduul maat	600 mm
Zaagmaat	68 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 44
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	700 lm
Rendement LED-armatuur	109 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	7.5W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie)