



SPM-35R

SPM-35R COB 700LM/WW SG40 HF
3PG WIT

Dit LED armatuur is door het compacte formaat een subtiele verschijning. Het frame kan in verschillende kleuren geleverd worden. De LED-module is beschikbaar in 5.3W en 7.5W in diverse kleurtemperaturen.



Product gegevens

Algemene informatie

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Technologie | LED |
| Type | Geïntegreerd LED |
| Montage | Inbouw |
| Kleur lichtbron | Warm white |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA/units | 1 unit |
| Driver | PSU |
| Driver meegeleverd | Ja |
| Lichtbundelspreiding armatuur | - |
| Besturingsinterface | - |
| Aansluiting | Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel |
| Kabel | Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker |
| Beschermingsklasse | Veiligheidsklasse I |
| CE-marketing | CE |
| RoHS-merkteken | RoHS |
| Code product | SPM3S07WW401A |
| Luminantiecontrole | UGR<19 |

Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Power Factor (min.) | >0.9 |

Regelsystemen en dimmers

| | |
|---------|-----------|
| Dimbaar | Optioneel |
|---------|-----------|

Mechanische eigenschappen en behuizing

| | |
|---------------------|-----------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Kleur | Wit |
| Lengte armatuur | B 82 mm |
| Breedte armatuur | B 82 mm |
| Hoogte armatuur | A 42 mm |
| Moduul maat | 600 mm |
| Zaagmaat | 68 mm |

Goedkeuring en toepassing

| | |
|-----------------------|-------|
| IP-beschermingsklasse | IP 44 |
| Slagvastheidcode | IK02 |

Prestaties

| | |
|------------------------|----------------------|
| Lichtstroom | 700 lm |
| Rendement LED-armatuur | 109 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Kleurweergave-index | ≥80 |
| Kleurkwaliteit | (0.43, 0.40) SDCM ≤3 |
| Totaalvermogen | 7.5W |

Levensduur

| | |
|--------|---------|
| L80B10 | 50000 h |
|--------|---------|

Toepassingsomstandigheden

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur | +10 °C tot 40 °C |
| Geschikt voor schakelen | Ja (aanwezigheidsdetectie) |