



## SPS-302

*SPS-302 COB 800LM/CW SG50 HF  
3PG WIT*

De SPS-302 is de kleinste van de serie draai- en uitkannelbare LED-spots en kan ideaal worden toegepast voor het aanlichten van kleine objecten. De spot kan worden voorzien van reflectoren in spot, medium en flood uitvoering.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	865 cool white
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	93°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPS2SC08CW501A
Luminantiecontrole	UGR<19

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	112 mm
Breedte armatuur	112 mm
Hoogte armatuur	88 mm
Moduul maat	112 mm
Zaagmaat	100 mm

## Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 24
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	800 lm
Rendement LED-armatuur	114.29 lm/W
Kleurtemperatuur	6500 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	7W

## Levensduur

L80B10	50000 h
L80B50	30000 h
L90B50	15000 h

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)