





SPS-302

*SPS-302 COB 800LM/NW SG50 HF
3PG WIT*

De SPS-302 is de kleinste van de serie draai- en uitkantelbare LED-spots en kan ideaal worden toegepast voor het aanlichten van kleine objecten. De spot kan worden voorzien van reflectoren in spot, medium en flood uitvoering.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	840 neutraal wit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	93°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPS2SC08NW501A
Luminantiecontrole	-

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	112 mm
Breedte armatuur	112 mm
Hoogte armatuur	88 mm
Moduul maat	112 mm
Zaagmaat	100 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 24
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	800 lm
Rendement LED-armatuur	114.29 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	≥80
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Totaalvermogen	7W

Levensduur

L80B10	50000 h
L80B50	30000 h
L90B50	15000 h

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)