



## SPS-305

SPS-305 SLM/G7 3000LM/940 SG40  
HF 3PG WIT

De SPS-305 is een draai- en uitkantelbare LED-spot die door zijn grootte ideaal geschikt is voor LED-modules van 3000 en 4500 lumen. Met deze krachtige LED-modules zijn deze spotlights uitermate geschikt voor veel retail toepassingen. De SLM LED-module heeft een RA>90.



## Product gegevens

### Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	940
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	93°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPS5P730940401W
Luminantiecontrole	UGR<19

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

### Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Lengte armatuur	188 mm
Breedte armatuur	188 mm
Hoogte armatuur	165 mm
Moduul maat	188 mm
Zaagmaat	175 mm

## Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP24
Slagvastheidcode	IK02

## Prestaties

Lichtstroom	3322 lm
Rendement LED-armatuur	123 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave-index	$\geq 90$
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM $\leq 3$
Totaalvermogen	27.1W

## Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

## Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)