



SPZ-750

SPZ-750 SLM/G7 2000LM/930 SG40
HF 3PG WIT

Voor het aanlichten van winkelstellingen en wanden is dit armatuur zeer geschikt. Het is voorzien van een passieve heatsink en kan worden voorzien van verschillende reflectoren. De SLM LED-module heeft een RA>90.



Product gegevens

Algemene informatie

Technologie	LED
Type	Geïntegreerd LED
Montage	Inbouw
Kleur lichtbron	930 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA/units	1 unit
Driver	PSU
Driver meegeleverd	Ja
Lichtbundelspreiding armatuur	93°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel
Kabel	Snoer met 3-polig Wieland/ Adels-compatibele stekker
Beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
CE-marketing	CE
RoHS-merkteken	RoHS
Code product	SPZ5P720930401W
Luminantiecontrole	UGR<19

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Optioneel
---------	-----------

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur	Wit
Diameter armatuur	141 mm
Hoogte armatuur	117 mm
Moduul maat	141 mm
Zaagmaat	130 mm

Goedkeuring en toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20
Slagvastheidcode	IK02

Prestaties

Lichtstroom	2190 lm
Rendement LED-armatuur	112 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	≥ 90
Kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM ≤ 3
Totaalvermogen	19.6W

Levensduur

L80B10	50000 h
--------	---------

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur	+10 °C tot 40 °C
Geschikt voor schakelen	Ja (aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling)